

Mini LED Technology CV ALL in One LED

CV108"、CV136"、CV163"

主な特徴



Mini LED



ダメージに強い



快適な会議環境



ペン機能




画面共有




CV All in One LEDは安定性と視覚性能を向上させたミニLED製品のニューモデルです。ペン機能、ノートPCやタブレット等のデバイスで共有した会議室やテレビスタジオ等様々な場面でご利用いただけます。



MiniLEDならではのダメージに強い画面



ULTRA-Fine Pixel Pitch



180° 近い広視野角



ClickShareを利用し更に快適な会議

本体仕様一覧表

パネル	モデル	CV108"	CV136"	CV163"
	ピクセルピッチ	1.25 mm	1.56 mm	1.87mm
	明るさ (標準)	600 nit	600 nit	600 nit
	LED Type	Mini 4 in1/SMD	Mini 4 in1/SMD	SMD
	表示色	24 bits	24 bits	24 bits
	ディスプレイサイズ	108インチ	136インチ	163インチ
	Lifespan	100,000時間	100,000時間	100,000時間
	IP定格	IP30	IP30	IP30
	視野角 (H/V)	170° ±10° ; 170° ±10°	170° ±10° ; 170° ±10°	170° ±10° ; 170° ±10°
	リフレッシュレート	3840 Hz	3840 Hz	3840 Hz
	コントラスト	6000:1	6000:1	6000:1
	メンテナンス	フロント or リア	フロント or リア	フロント or リア

問い合わせ先

株式会社エヌジーシー

ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : <http://www.ngc.co.jp>

