

湾曲 LED Display C Series LED Display

C1.8、C2.5、C3

主な特徴



柔軟性と革新



スムーズな設置



薄型・軽量



オプション
インストール



Easyメンテナンス



Cシリーズは、屋内と屋外両方に設置可能な湾曲LEDディスプレイです。



柔軟性と革新

フレキシブルで異なる形状に形成、および多様な要求に対応可能です。




スムーズな設置とビジョン

優れた柔軟性少ない画面分割により、湾曲画面は非常に滑らかに折り目がありません。



軽量構造と便利な配送

キャビネット重量はわずか4.2kg、18.2kg /㎡です。



フロントとリアのメンテナンス

マグネットメンテナンスツールは、モジュールを前面から取り外して、便利なメンテナンスを行うのに役立ちます。

本体仕様一覧表

パネル	モデル	C1.8	C2.5	C3
	ピクセルピッチ	1.875 mm	2.5 mm	3.0mm
	明るさ (標準)	1000 nit	1000 nit	1000 nit
	LED Type	3 in1/SMD	3 in1/SMD	3 in1/SMD
	表示色	24 bits	24 bits	24 bits
	ディスプレイサイズ	480 mm × 480 mm	480 mm × 480 mm	480 mm × 480 mm
	Lifespan	100,000時間	100,000時間	100,000時間
	IP定格	IP40	IP40	IP40
	視野角 (H/V)	160° ±5° ; 160° ±5°	160° ±5° ; 160° ±5°	160° ±5° ; 160° ±5° °
	リフレッシュレート	3840Hz ± 3%	3840Hz ± 3%	3840Hz ± 3%
	コントラスト	3000:1	3000:1	3000:1
	メンテナンス	フロント or リア	フロント or リア	フロント or リア

問い合わせ先

株式会社エヌジーシー

ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : <http://www.ngc.co.jp>