

# SAMSUNG

## SMART Signage Standalone Signage SHRシリーズ

37インチ

### 主な特徴



ストレッチディスプレイ



24時間/7日



High brightness



Non-glare



Slim Depth



Narrow Bezel



Pivot mode



HDMIループ接続

スリム筐体で様々な用途で利用できます。



- ・16:4.5のストレッチディスプレイ
- ・ノングレアパネルで24時間運用可能、視認性に優れ700ニットの明るさを実現
- ・表示の柔軟性を確保し、ランドスケープ・ポートレートにも対応



### スペースを最大化し、コンテンツを最適化

サイネージとはスペース効率に重点を置き、用途が広く、費用対効果の高いものである必要があります。16:4.5のワイドストレッチディスプレイを備えたSamsung SHRディスプレイは、狭いスペースでも情報を効果的に表現する機能を提供します。



### さまざまな照度条件下でも鮮明な画像を提供

サムスンSHRディスプレイは、鮮やかでリアルな画像表示が可能です。最大700nitの輝度を備えたこのディスプレイは、照度条件に関係なく、鮮明で豊かな映像を提供します。




### 最小限のスペースで視聴者への視覚効果を最大化

Samsung SHRディスプレイは、奥行きがわずか44.8mmのスリム設計のため、スペースを最大限に活用できます。スペースが限られている場所に設置できます。



### ポートレートからランドスケープまでコンテンツをカスタマイズ

Samsung SHRディスプレイは、画像の向きを縦向きから横向きに変更できる画像回転ソフトウェアとともに、ピボット機能を備えています。画像を意図した方向に正しく表示するために、画像編集ソフトウェアで画像を回転させる必要がありません。



### 強力なオールインワンソリューション

SSSPとは、インストールとメンテナンスを簡素化するオールインワンソリューションです。Tizen4.0では一般的に使われるセキュアなWebフォーマットにて開発することが可能です。



### デージーチェーンマルチディスプレイ

SHRディスプレイはUHDストリーミングのサポートし、また複数のディスプレイのデージーチェーン接続によりUHDコンテンツをより効果的に表現することが可能です。

## 本体仕様一覧表

Model		SH37R	
パネル	対角サイズ	37インチ	
	方式	60Hz E-LED BLU	
	解像度 (px)	1920×540	
	ピクセルピッチ (mm)	0.47×0.47	
	明るさ (標準)	700 nit	
	コントラスト比	4000:1	
	表示色	約1677万	
	視野角 (H / V)	178×178	
	稼働時間	24/7	
インターフェース	Input	RGB	Display Port 1.2
		Video	HDMI 2.0 (2)
		HDCP	HDCP 2.2
		AUDIO	AUDIO
		USB	USB 2.0 x 1
	Output	RGB	HDMI 2.0 (1)
		Video	VIDEO N/A
AUDIO		AUDIO Stereo mini Jack	
本体	外形寸法 W,H,D (mm)	Set	923.3 X 277.6 X 44.8
	本体重量 (kg)	Set	6.3

問い合わせ先

**株式会社エヌジーシー**

ビジュアルソリューション事業部

〒135-0062 東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア8階

TEL : 03-6380-8147 FAX : 03-6700-1826

MAIL : vs@ngc.co.jp URL : http://www.ngc.co.jp

