

VARJO

# Varjo XR-3 Varjo VR-3



## The Next Generation


---

See clearer,  
Perform better,  
Learn faster

ngc




## XR-3 / VR-3 特長



業界最高の画面中央解像度 1920 x 1920 (視野1度あたり70ピクセル以上)



## 115° の広い視野角



画面中央解像度 1920 x 1920  
(視野1度あたり70ピクセル以上)

全体解像度 2880 x 2720



対応ソフトウェア/SDK



## XR-3

5mの奥行認識

LIDARのセンサーとステレオRGBビデオフィードを組み合わせ、手や人、その他オブジェクトの奥行認識が新しいレベルで可能となりました。



リアルな合成が可能



## Varjo XR-3



## Varjo VR-3



ディスプレイと解像度	人間の目と同等の解像度を誇るフルフレームBionic Display搭載 中心視野（27° × 27°）で70PPDのuOLED、各眼1920×1920ピクセル 周辺視野で30PPD以上のLCD、各眼2880×2720ピクセル 色彩：sRGBの99%、DCI-P3の93%	人間の目と同等の解像度を誇るフルフレームBionic Display搭載 中心視野（27° × 27°）で70PPDのuOLED、各眼1920×1920ピクセル 周辺視野で30PPD以上のLCD、各眼2880×2720ピクセル 色彩：sRGBの99%、DCI-P3の93%
視野角	水平115°	水平115°
リフレッシュレート	90Hz	90Hz
ハンドトラッキング	Ultraleap Gemini (v5) Preview	Ultraleap Gemini (v5) Preview
装着感	3点精密フィットのヘッドバンド 交換可能 手入れのしやすいポリウレタン製フェイス クッション 瞳孔間距離の自動調節	3点精密フィットのヘッドバンド 交換可能 手入れのしやすいポリウレタン製フェイス クッション 瞳孔間距離の自動調節
接続性	ヘッドセットアダプター 2つ同梱 USB-Cケーブル（5m）2本同梱 PC接続：2×DisplayPortおよび2×USB-A 3.0+	ヘッドセットアダプター 2つ同梱 USB-Cケーブル（5m）2本同梱 PC接続：2×DisplayPortおよび2×USB-A 3.0+
位置トラッキング	SteamVR™ 2.0トラッキングシステム RGBビデオパススルーカメラによるVarjo インサイドアウトトラッキング	SteamVR™ 2.0トラッキングシステム RGBビデオパススルーカメラによるVarjo インサイドアウトトラッキング
アイトラッキング	200Hzで1度未満の精度、フォービエイテッド・レンダリングのための1ドット補正	200Hzで1度未満の精度、フォービエイテッド・レンダリングのための1ドット補正
オーディオ	3.5mmオーディオジャック、マイク対応	3.5mmオーディオジャック、マイク対応
重量	594g + ヘッドバンド386g	558g + ヘッドバンド386g
複合現実 (MIXED REALITY)	超低レイテンシの90Hzデュアル 12メガピクセルビデオパススルー	—
XR深度	RGB統合型LiDAR、動作範囲40cm～5m	—

